

Scheda dati

Specifiche



Easy UPS 1Ph SMVS 2000 VA 230 V sine wave

SMVS2000CAI

Prezzo: 1.361,02 EUR

Panoramica

Presentazione	EASY UPS Line Interactive is an Uninterruptable Power Supply designed for essential power protection in the most unstable power conditions.
Tempi di consegna	Solitamente disponibile subito

Presentazione

Main Input Voltage	230 V
Altre tensioni di ingresso	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Potenza nominale in W	1400 W
potenza nominale in VA	2000 VA
Tipo Prodotto	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 60320 C14
output connection type	6 IEC 60320 C13
Numero di cavi	1
Tipo batteria	Batteria PB
Attrezzature fornite	CD documentazione manuale utente cavo USB
Gamma Prodotto	Easy UPS 1Ph SMVS Series

Batterie e tempi di funzionamento

Autonomia	View Runtime Graph
Efficienza	View Efficiency Graph
Batterie preinstallate	0
Vani batteria vuoti	0
Tempo di ricarica tipico	4 H
tensione batteria	48V
Capacità batteria	7 Ah
Potenza carica batterie (watt)	75 W rated
durata batteria	3...5 anni
Batteria di ricambio	APCRBCV208
Extendable Run Time	0

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Generale

Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
UPS size	WS

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Altezza	24 cm
Larghezza	18 cm
Profondità	45,5 cm
Peso Netto	23,5 kg
Supporto Di Montaggio	Floor-standing
Preferenza di montaggio	No preference
Installazione	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No

Ingresso

frequenza di rete	45...65 Hz +/- 1 Hz auto-sensing
limiti tensione in ingresso	165...295 V

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)	1400 W
Frequenza di uscita (sync alla rete)	50/60 Hz +/- 1 Hz non sincronizzata
fattore di cresta	3:1
Topologia	Line interactive
Wave type	Uscita sinusoidale
Graph display	1
Maximum configurable power in VA	2000 VA
Tempo di trasferimento	2-6 ms typical : 12 ms maximum

Conformità

Certificazioni Prodotto	CE UKCA
Norme Di Riferimento	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Condizioni ambientali

Temperatura Ambiente Operativa	0...40 °C
umidità relativa	0...95 % senza condensa
Altitudine Di Funzionamento	0...3000 m

Temperatura Di Stoccaggio	-10...40 °C
Umidità relativa di immagazzinamento	0...95 % senza condensa
Altitudine di stoccaggio	0...15000 m
livello acustico	45 dBA
Grado Di Protezione Ip	IP20

Comunicazioni & Gestione

Slot liberi	1
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Energia sovratensioni nominale (Joule)	125 J
--	-------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	32,000 cm
Confezione 1: larghezza	41,000 cm
Confezione 1: profondità	60,000 cm
Confezione 1: peso	27,220 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	45,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	120,880 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	2 years repair or replace
----------	---------------------------

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

 Impronta ambientale	
Informazioni ambientali disponibili	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conforme
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Use Again	
 Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Batteria rimovibile	User replaceable
Ritiro del prodotto	No
WEEE	 Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.

Image of product / Alternate images

Alternative

