

Stylish FTXA + RXA



Stile e funzionalità con il minimo ingombro

Disponibile in tre colori, bianco, argento o nero, Daikin Stylish è il climatizzatore di design più compatto e tecnologico:

- › Unità interna ultracompatta e silenziosa 19dBa
- › Classe energetica A+++/A+++ e wifi integrato
- › Sistema Flash Streamer che rimuove particelle, odori e allergeni per un'aria sempre pura
- › Temperatura della stanza stabile: La tecnologia Intelligent Thermal Sensor di Stylish, oltre a rilevare la presenza di persone, rileva la temperatura delle superfici della stanza e permette di creare un clima confortevole. Dopo aver determinato la temperatura della stanza, l'Intelligent Thermal Sensor distribuisce l'aria in maniera uniforme per poi indirizzarla nelle aree da raffrescare o riscaldare.



R32



BLUEEVOLUTION



Dati sull'efficienza			Taglia	15	20	25	35	42	50
Detrazioni Fiscali				✓	✓	✓	✓	✓	✓
Conto termico				✓	✓	✓	✓	✓	✓
Capacità di raffrescamento	Min./Nom./Max.	kW		1,30/2,00/2,60	1,30/2,50/3,20	1,30/3,40/4,00	1,70/4,20/5,00	1,70/5,00/5,30	1,70/5,00/5,30
Capacità di riscaldamento	Min./Nom./Max.	kW		1,30/2,50/3,50	1,30/2,80/4,70	1,40/4,00/5,20	1,70/5,40/6,00	1,70/5,80/6,50	1,70/5,80/6,50
Potenza assorbita	Raffrescamento	Nom.	kW	0,43	0,56	0,78	-	-	-
	Riscaldamento	Nom.	kW	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,45
Efficienza stagionale (secondo la norma EN14825)	Raffrescamento	Classe energetica		A+++			A++		
		Pdesign	kW	2	2,5	3,4	4,2	5	
	SEER		8,75	8,74	8,73	7,5	7,33		
	Consumo energetico annuale	kWh	80	100	136	196	239		
Riscaldamento (clima temperato)	Classe energetica			A+++			A++		
		Pdesign	kW	2,4	2,45	2,5	3,8	4	
	SCOP			5,15			4,6		
	Consumo energetico annuale	kWh	652	666	679	1156	1217		
Efficienza nominale	EER		4,65	4,42		4,37		3,68	
	COP		5,00	5,00	4,04	4,12	4,00		

Disponibile solo per applicazioni multisplit

Unità interna			FTXA	CTXA15CW/CB/CS	FTXA20CW/CB/CS	FTXA25CW/CB/CS	FTXA35CW/CB/CS	FTXA42CW/CB/CS	FTXA50CW/CB/CS
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	295x798x189					
Peso	Unità		kg	13					
Filtro aria	Tipo			Estraibile/lavabile/antimuffa					
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Altissima/Alta/Nom./Bassa/Silent	m ³ /min	11,9/11/8,2/6,1/4,6	11,9/11/8,2/6,1/4,6	12,4/11,5/8,6/6,1/4,6	12,9/11,9/8,6/6,1/4,6	14,1/13,1/9,8/7,2/4,6	14,4/13,5/10,4/7,6/5,2
	Riscaldamento	Altissima/Alta/Nom./Bassa/Silent	m ³ /min	11,9/10,9/8,7/6,4/4,5	11,9/10,9/8,7/6,4/4,5	12,1/11,1/9,6/4,4/5	12,5/11,5/9/6,4/4,5	15,6/14,6/10,5/7,7/5,2	16,1/15,1/11,1/8,2/5,7
Potenza sonora	Raffrescamento		dBa	57			60		
	Riscaldamento		dBa	-	59	61	62		
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBa	39/32/25/21	39/32/25/19	40/33/25/19	41/33/25/19	45/37/29/21	46/39/31/24
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBa	39/32/25/21	39/32/25/19	40/33/25/19	41/33/25/19	45/37/29/21	46/42/33/24
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi			ARC466A9					
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione	Hz/V		1~ / 50 / 220-240					

Unità esterna			RXA	RXA20A(9)/8	RXA25A(9)/8	RXA35A(9)/8	RXA42B(9)/8	RXA50B(8)
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	550x828x329			734x940x376	
Peso	Unità		kg	32			47	
Potenza sonora	Raffrescamento		dBa	59			62	
	Riscaldamento		dBa	-	-	61	-	-
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Silent	dBa	46	46	49	48	48
	Riscaldamento	Alta/Silent	dBa	-	-	-	-	-
Campo di funzionamento	Raffrescamento	T.esterna	Min.~Max.	-10 ~ 46				
	Riscaldamento	T.esterna	Min.~Max.	-15 ~ 18				
Refrigerante	Tipo/Carica	kg/TCO ₂ Eq/GWP		R32/0,76/0,51/675			R32/1,3/0,88/675	
Collegamenti tubazioni	Liquido	DE	mm	6,35				
	Gas	DE	mm	9,5			12,7	
Lunghezza tubazioni	UE - UI	Max.	m	20			30	
	Sistema	Senza carica	m	10				
Carica di refrigerante aggiuntiva		kg/m		0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore a 10m)				
Dislivello	UI - UE	Max.	m	15			20	
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione	Hz/V		1/50/220				
Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)	A		10	13	13	16	16

MONO
E MULTI SPLIT