

3U70S2SR5FA / AS25PBPHRA-PRE + AS35PBPHRA-PRE + AS35PBPHRA-PRE

	Esterna	Interna 1	Interna 2	Interna 3	Interna 4	Interna 5
Modello	3U70S2SR5FA	AS25PBPHRA-PRE	AS35PBPHRA-PRE	AS35PBPHRA-PRE		
Descrizione	Multi Inverter					
Livello Potenza Sonora (dbA)	68	54	56	56	X	X
Portata d'aria raffred. (mc/h)	X	X	X	X	X	X
Portata d'aria riscald. (mc/h)	X	X	X	X	X	X
Tipologia di controllo	Inverter Controlled					

Funzione	
Raffreddamento	Y
Riscaldamento	Y
Riscaldamento (AVERAGE)	Y
Riscaldamento (WARMER)	Y
Riscaldamento (COLDER)	N

Carico di progetto (Pdesign-kw)	
Raffreddamento	6
Riscaldamento (AVERAGE)	5,7
Riscaldamento (WARMER)	3
Riscaldamento (COLDER)	X

RAFFREDDAMENTO - Pdc (kw)	
Capacità in raffreddamento dichiarata con temp. interna 27(19)°C e temp. esterna Tj	
Tj = 35°C	6
Tj = 30°C	4,9
Tj = 25°C	3,3
Tj = 20°C	2,7

RAFFREDDAMENTO - EERC	
Efficienza stagionale dichiarata con temp. interna 27(19)°C e temp. esterna Tj	
Tj = 35°C	3,23
Tj = 30°C	5,56
Tj = 25°C	9,1
Tj = 20°C	11,8

RISCALDAMENTO - Pdh average (kw)	
Capacità in riscaldamento dichiarata con temp. interna 20°C e temp. esterna Tj	
Tj = -7°C	4,72
Tj = 2°C	3,15
Tj = 7°C	2,08
Tj = 12°C	1,6
Tj = Tbivalent	5,2
Tj = operation limit	5,2
Temp. bivalente (Tbiv.)	-10
Temp. limite operativa (Tol)	-10
Riscaldamento di backup (-10°C)	X

RISCALDAMENTO - COPh average	
Efficienza stagionale dichiarata con temp. interna 20°C e temp. esterna Tj	
Tj = -7°C	3
Tj = 2°C	4,12
Tj = 7°C	5,03
Tj = 12°C	6,2
Tj = Tbivalent	2,45
Tj = operation limit	2,45

Potenza elettrica assorbita (W) nelle modalità:	
Spento (Poff)	0
Stand-by (Psb)	13
termostato OFF (Pto)	25
riscaldamento carter (Pck)	0

Consumo elettrico annuo (kWh/a) stagionale	
Raffreddamento	352
Riscaldamento (AVERAGE)	1979
Riscaldamento (WARMER)	728
Riscaldamento (COLDER)	X

Refrigerante	
Tipo	R32
Peso (kg)	1,6
GWP	675

Efficienza stagionale	
Raffreddamento (SEER)	6,15
Riscaldamento (SCOP - average)	4,05