




HAE416

Interruttore Di Manovra-Sezionatore A Comando Rotativo 4 Poli 160 A 8 M. Din

Proprietà tecniche

Corrente

Corrente nominale	160 A
Corrente nominale ammissibile in AC21	160 A
Corrente nominale ammissibile in AC21 in categoria B	160 A
Corrente nominale ammissibile in AC22 in categoria B	160 A
Corrente nominale ammissibile in AC23 in categoria A	125 A
Corrente nominale ammissibile in AC23 in categoria B	160 A
Potere di chiusura nominale in cortocircuito I _{cm} a 415 V AC secondo IEC 60947-3	7 kA
Corrente nominale di breve durata I _{cw} 1s IEC 60947	4 kA
Corrente nominale di breve durata I _{cw} IEC 60947	4 kA

Connessione

Sezione conduttore rigido	70 mm ²
Sezione conduttore flessibile	70 mm ²

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale U _i	800 V
Tensione nominale d'impiego CA	380 - 415 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso U _{imp}	8000 V

Potenza

Potenza dissipata per polo I _n	7,50 W
Potenza dissipata totale	30 W
Corrente nominale fino a 400 V AC AC1	105000 W
Corrente operativa nominale fino a 400 V AC AC23	56000 W

Equipaggiamento

Azionamento motore opzionale	No
Numero di contatti ausiliari, invertitori	0
Numero di contatti ausiliari NC	0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura	0

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-20 - 70 °C
-------------------------	-------------

Porta / coperchio	
Bloccabile	Sì
Protezione	
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Architettura	
Numero di poli	4P
Numero di poli	4
Elemento di controllo/comando	Maniglia rotante corta
Frequenza	
Frequenza	50 - 60 Hz
Funzioni	
Invertitore	No
Installazione come dispositivo di arresto d'emergenza	No
Esecuzione come interruttore principale	Sì
versione come interruttore di manutenzione/riparazione	Sì
Versione come interruttore di sicurezza	Sì
Versione come sezionatore compatto	Sì
Installazione, montaggio	
Coppia di serraggio nominale	4 - 4,4 Nm
Numero di moduli	
Numero di moduli	7,71
Connettività	
Tipo di connessione	Terminale a vite
Serie	
Altezza	84 mm
Larghezza	135 mm
Profondità	132 mm