

Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO
Emissione: DIRETTA
Ottica: OPALE
Fascio: 100°
Colore: BIANCO
Dimmerazione: CON ACCESSORIO
Emergenza: CON ACCESSORIO
H: 28mm
Ø: Ø230
D: 210-215mm
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.73kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 23W
Flusso luminoso apparecchio: 1950lm
Flusso luminoso in emergenza: 1h: 22% / 3h: 9%
IP: 40
Classe di isolamento: II
N° Driver per prodotto: 1
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 20W
Flusso luminoso sorgente: 2300lm
Temperatura colore: 3000K
CRI: >90
LED lifespan: 50000h L80 B10

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[SLIM: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO



SLIM: ADATT.PER FORO 240MM / 250MM

11814.01


ACCESSORI DIMMERABILI



ALIM. LED 18.2W 350MA/9-52V DALI/PUSH


101333.99

ACCESSORI DI EMERGENZA



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

18005.99



KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

18004.99