



Caratteristiche

Uso: Interno/Esterno
Dimmerazione: CON ACCESSORIO
Emergenza: CON ACCESSORIO
L: 5000mm
A: 10mm
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.15kg

Dati tecnici

Flusso luminoso in emergenza: L min = 30 L max = 110 - 1h: 17% / 3h: 7
IP: 65
Classe di isolamento: III
Tensione di alimentazione: 24 Vdc
Classe energetica: F
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 22W/m
Flusso luminoso sorgente: 2464lm
Temperatura colore: 3000K
CRI: >80
LED lifespan: 30000h L70 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[STRIP LED: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

