

PROFILED MACRO | STRIP LED

100917.99

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Caratteristiche

Uso: Interno
Dimmerazione: CON ACCESSORIO
Emergenza: CON ACCESSORIO
L: 5000mm
A: 24mm
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.15kg

Dati tecnici

IP: 20
Classe di isolamento: III
Tensione di alimentazione: 24 Vdc
Classe energetica: F
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 25W/m
Flusso luminoso sorgente: 2670lm
Temperatura colore: 3000K
CRI: >90
LED lifespan: 30000h L70 B20

Conformità


CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1 Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[PROFILED MACRO: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

[STRIP LED: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



SMD 2835 (336 LED/m)
Biadesivo - sezionabile ogni 41,6 mm (14 LED)
Biadhesive - cuttable every 41,6 mm (14 LED)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH



La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 11:46:59

PROFILED MACRO | STRIP LED

100917.99



ACCESSORI DI EMERGENZA

	KIT EMERGENZA 3H 10V-54V	18005.99
	KIT EMERGENZA 1H 10V-54V	18004.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH