



Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: BINARIO
Emissione: DIRETTA
Ottica: LENTE LINEARE
Colore: BIANCO
Dimmerazione: DALI
Emergenza: NO
L: 1500mm
A: 62mm
H: 12mm
Garanzia: 5 anni
Peso: 1.975kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 55W
Flusso luminoso apparecchio: 5080/5806/6532/7257lm
IP: 20
Classe di isolamento: I
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
SELV: No

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 35/40/45/50W
Temperatura colore: 3000K
CRI: >90
LED lifespan: 50000h L90 B10

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[SHOW: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)