



Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: SOSPENSIONE, PLAFONE
Emissione: DIRETTA
Ottica: OPALE
Colore: NERO
Dimmerazione: ON/OFF
Emergenza: NO
L: 2400mm
A: 38mm
H: 65mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 4.1kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 39.1W
Flusso luminoso apparecchio: 3343lm
IP: 40
Classe di isolamento: I
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 35W
Flusso luminoso sorgente: 5802lm
Temperatura colore: 3000K
CRI: >80
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[LUCKY MINI: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

SCHERMI



LUCKY MINI: DIFF. OPALE L=6500


103507.99



LUCKY MINI: DIFF. OPALE PER L2400


103506.99

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO



KIT GIUNZIONE MODULI P-30/LUCKY MINI

103317.99



LUCKY MINI: COPPIA TESTATE NE

103509.02

ACCESSORI DI MONTAGGIO



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE

108920.02



ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P NER

106722.02



LUCKY MINI: CAVO DI SOSPENSIONE L=3000

103513.99



KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P NE

108919.02



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE

108921.02