

PROFILED H9

15201.96

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948




Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: VELETTA, PLAFONE
Emissione: DIRETTA
Ottica: OPALE
Colore: ANODIZZATO NATURALE
L: 2000mm
A: 17mm
H: 9mm
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.3kg

Dati tecnici

IP: 40

[PROFILED H9: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 11:46:56

PROFILED H9

15201.96

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

SCHERMI



L-16 EVO: DIFF. OPALE L=6000

1018A3.99

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO



PROFILED: COPPIA TESTATE PER H9

15206.99

ACCESSORI DI MONTAGGIO



PROFILED: COPPIA MOLLE TRAS.PROF. H9/H16

15213.00



PROFILED: COPPIA MOLLE PROFILO H9/H16

15213.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 11:46:56