



Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: INCASSO IN MURATURA, INCASSO IN CARTONGESSO
Emissione: DIRETTA
Ottica: TRASPARENTE
Colore: BIANCO
Dimmerazione: CON ACCESSORIO
Emergenza: NO
L: Ø37mm
H: 30mm
D: 32-35mm
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.12kg

Dati tecnici

Flusso luminoso apparecchio: 110lm
IP: 65
Classe di isolamento: III
Tensione di alimentazione: DC 700 MA

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 2W
Temperatura colore: 3000K
LED lifespan: 30000h L70 B20


Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[NEWSTEP: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



ACCESSORI DI MONTAGGIO



NEWSTEP: PLACCA MURALE

109405.99

ACCESSORI ELETTRICI



ALIM. LED 4W/700MA 2.5-6V

101322.99

ACCESSORI DIMMERABILI



ALIM. LED 26.2W 700MA/9-37.5V DALI/PUSH

101336.99