

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Ottobre 2025

Configurazione di prodotto: SF96.U9

SF96.U9: Sistema da palo – Ottica STM – Neutral White – Midnight – CRI70 - Grigio (RAL 7010)



Codice prodotto

SF96.U9: Sistema da palo – Ottica STM – Neutral White – Midnight – CRI70 - Grigio (RAL 7010)

Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce diretta. Vano ottico in lega di alluminio pressofuso con molle in acciaio e vetro temperato con spessore 4mm. Possibilità di regolazione dell'inclinazione rispetto al manto stradale di $\pm 15^\circ$. Il grado IP è garantito dalla guarnizione siliconica. Il prodotto è fornito di cavo uscente di lunghezza L=500mm. Il prodotto è installabile con montaggio a testapalo o laterale tramite l'uso di un attacco (da acquistare separatamente come accessorio). Il vano componenti è apribile tramite cerniere che permettono un'apertura tool-free. Il prodotto è dotato di alimentatore con protocollo Midnight. Tutte le viti esterne sono in acciaio inox.

Installazione

Il prodotto è installabile con montaggio a testapalo o laterale tramite l'uso di un attacco ($\varnothing 60\text{mm}$ o $\varnothing 76\text{mm}$) da ordinare separatamente come accessorio. Sono disponibili come accessori anche due adattatori per pali $\varnothing 42\text{mm}$ o $\varnothing 46\text{mm}$.

Colore

Grigio (RAL 7010) (U9)

Peso (Kg)

2.72

Montaggio

a testapalo

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	4500	Life Time LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sistema:	26.6	Life Time LED 2:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
Im di sorgente:	-	Voltaggio [Vin]:	230
W di sorgente:	-	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	169.2	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -40°C a 50°C.
CRI (minimo):	70	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Rf (Colour Fidelity Index):	76	Corrente di spunto (in-rush):	24.88 A / 236 μs
Rg (Gamut Index):	93	% minima di dimmerazione:	5
Temperatura colore [K]:	4000	Protezione alle sovratensioni:	10kV Modo comune e 10kV Modo differenziale
MacAdam Step:	5	Control:	Middle of the night

Polare

