

Alimentatore corrente costante DALI o 0/1-10 V - IP20 50W - Vin = 220-240VAC 50/60Hz Iout = 350÷1050 mA

Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Settembre 2025



Codice accessorio

BZM4: Alimentatore corrente costante DALI o 0/1-10 V - IP20 50W - Vin = 220-240VAC 50/60Hz Iout = 350÷1050 mA

Descrizione tecnica

alimentatore elettronico multi-corrente 25/50W - dimmerabile DALI o 0/1-10 V - - dispone di protezioni: termica, extra tensioni di rete, per sovraccarichi. Set della corrente da eseguire in base al prodotto di impiego - consultare il foglio istruzioni.

Colore
Indefinito (00)

Peso (Kg)
0.2

Dimensione (mm) (*)
125x80x22

* Le dimensioni possono cambiare in base alle esigenze produttive garantendo il rispetto delle prestazioni e delle modalità di installazione.

Cablaggio

impiego gamma Laser Blade - impiego gamma Laser Blade XS - impiego gamma Palco Ceiling + Recessed - per eseguire correttamente il set di corrente e per le quantità minime e massime utilizzabili con questo alimentatore consultare il foglio istruzioni del prodotto di riferimento.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

IP20



Dati tecnici

Frequenza [Hz]: 50/60

Corrente uscita [mA]: 350

Corrente di spunto (in-rush): 10 A / 200 µs

Numero massimo di

alimentatori per apparecchi B10A: 18 unità di alimentazione

LED collegabili a ogni B16A: 30 unità di alimentazione

interruttore automatico: C10A: 31 unità di alimentazione

C16A: 51 unità di alimentazione

% minima di dimmerazione: 1

Protezione alle 4kV Modo comune e 4kV Modo
sovratensioni: differenziale

Control: DALI-2