



(l'immagine del prodotto ? puramente indicativa)

Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1	CU 0,8mm
Conduttore 1 (Resistenza)	34 Ohm/Km
Isolamento	PE
Colore conduttori	Rosso-Nero
Schermo (Lamina1)	AL2 100 %
Guaina Esterna	Termoplastico LSZH Verde
Guaina Esterna (Diametro)	5,4 0,15 mm
Impedenza caratteristica	100 15 Ohm
Capacità? mutua o del cavo coassiale	MUTUA 70 pF/m
Resistenza isolamento (20°C)	Min 200 GOhm x Km
Filo di continuità?	CU 0,50 mm
Temperatura di impiego	-10 / +80 °C
Isolamento guaina	C-4 (U0=400V)
Tensione di prova	2,5 kVac
Raggio minimo curvatura	10 x O.D.
Peso	3,4 Kg/100m
Note	CPR Classe di reazione al fuoco secondo EN 50575: B2ca- s1b,d1,a1

Codice

VC2BKVZ

Descrizione

1X2X0,8MM EIB BUS LSZH CERTIFICATO KNX
491/20431/24

Famiglia

CAVI PER DOMOTICA - SISTEMI KNX

Caratteristiche elettriche

Altre informazioni

Confezioni	Conformità? norme
B500	EN 60332-1-2
B1000	EN 60754-1-2
	EN 61034-1/2
	EN 50267-1-2-3
	CEI UNEL 36762

Applicazioni

Cavi dedicati all'Home e Building Automation. Idonei per BUS di controllo e gestione intelligente di illuminazione, condizionamento, riscaldamento e apparecchi elettrici.
Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Marcatura

Data, ITC, articolo, metri



REV.13/09/2024 12:02:53

ITC S.R.L.
Via Bora, 4
48012 Bagnacavallo
Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470
www.itc-belden.com