


# Ross 280


## LL124025N

# Lombardo.



### Informazioni tecniche:


|                                                      |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installazione:                                       | Parete, Soffitto,<br>Superficie parete,<br>Superficie soffitto                                        |
| Finitura:                                            | Bianco da stampaggio                                                                                  |
| Tipo di diffusore:                                   | Polycarbonato                                                                                         |
| Tipo lampada:                                        | LED                                                                                                   |
| Temperatura colore:                                  | 4000K                                                                                                 |
| CRI:                                                 | >80                                                                                                   |
| LB Factor:                                           | L80B20 - 50.000h                                                                                      |
| Rischio fotobiologico:                               | RG1                                                                                                   |
| Potenza assorbita Watt:                              | 9                                                                                                     |
| Lumen:                                               | 1080                                                                                                  |
| Real Lumen:                                          | 583                                                                                                   |
| Alimentazione:                                       | ✓ integrata                                                                                           |
| LED:                                                 | 220-240 V                                                                                             |
| Interruttore magnetotermico<br>B10 - C10 - B16 - C16 | 64-80-90-100                                                                                          |
| Versione con:                                        |  Emergenza 3 ore |
| Classe di isolamento:                                |  CL.II           |
| Grado di protezione:                                 | <b>IP 66</b>                                                                                          |
| Resistenza alla rottura:                             | <b>IK 10 20J xx9</b>                                                                                  |
| Marchi di Conformità:                                | <b>CE UK</b>                                                                                          |




**Ross 280**

LL124025N

**Lombardo.**



### Simulazioni illuminotecniche:



ross\_280\_emergenza

### Curva fotometrica:

