

Amplificatori da interno

AFI112T

Serie AFI



Amplificatori da interno che permettono di amplificare e distribuire il segnale TV e SAT a tutte le prese di appartamenti e abitazioni, garantendo un livello di segnale ottimale in tutti i punti dell'impianto. Design compatto ed elegante. Compatibili con i segnali DTT in modulazione COFDM.

Caratteristiche principali

- Alimentatore switching incorporato, ad alto rendimento e basso consumo
- Cacciavite incluso per la regolazione del guadagno e del tilt
- Regolazioni alloggiato sotto lo sportellino, apribile o completamente staccabile
- Asole per fissaggio a muro interne, non visibili dall'esterno, per realizzare delle installazioni a vista
- Bassa figura rumore
- Completamente schermato
- Installazione facile e veloce
- Led verde di segnalazione accensione

Articolo		AFI112T
Codice		223230
Ingressi	no.	1
	Ingresso 1 Banda	TV
Uscite	no.	1
INGRESSO 1 Banda III + IV +V		
Banda passante	MHz	47-862
Guadagno	dB	20
Regolazione di guadagno	dB	15
Figura rumore	dB	4
Massimo livello di uscita (IM3 -60dBc 3 toni)	dB μ V	108
Massimo livello di uscita (IM3 -35dBc 2 toni) Solo segnali DTT	dBuV	115
Caratteristiche generali		
Alimentazione	Vac/Hz	220-240,50-60
Classe isolamento		II
Potenza max. assorbita	W	1,8
Connettori	Tipo	F femmina
Temperatura di funzionamento	°C	-10 a +55
Protezione IP		IP20

Codice Fracarro	Prodotto	Imballo	Codice a barre	Quantità	Dimensioni	Peso netto	Peso lordo
				Pz	mm	kg	kg
223230	AFI112T	Singolo	8016978077908	1	120x97x43	0.350	0.350

Standard conformity EN 50083-2 (89/336/EEC-EMC)

Esempio di installazione

