SCHEDA PRODOTTO

(l'immagine del prodotto è puramente indicativa)

Codice

SAD30

Descrizione

SAT 300 DIGITAL (ANCHE SCATOLA 5 COLORI)

Famiglia

CAVI CLASSE “A+” E "A++" PER SAT E DTT - LTE PROOF

Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1	CU 1,13mm
Conduttore 1 (Resistenza)	18 Ohm/Km
Diel./isolam.	PEGJ 4,8 mm
Lamina 1	AL3 100 %
Calza 1	CuSn 60 %
Guaina Esterna	PVC Bianco, Rosso, Verde, Blu, Giallo
Guaina Esterna (Diametro)	6,7 mm
Impedenza caratteristica	75 ± 2 Ohm
Capacità mutua o del cavo coassiale	52 ± 2 pF/m
Velocità di propagazione	85 %
Efficienza di schermatura (30-1000 MHz)	> 95 dB
Resistenza schermo	16 Ohm/Km
Isolamento guaina	C-4 (U0=400V)
Tensione di prova	2,5 KVac
Raggio minimo curvatura	8 x O.D.
Peso	4,4 Kg/100m

Caratteristiche elettriche

Freq.	Atten. *dBx100m*	RL *dB*	
50	*4,1*	*5-470 MHz*	*> 36*
230	*8,6*	*470-1000 MHz*	*> 34*
470	*12,6*	*1000-2000 MHz*	*> 30*
860	*17,6*	*2000-3000 MHz*	*> 28*
1000	*19,2*		
1350	*22,3*		
1750	*25,8*		
2000	*27,5*		
2150	*28,6*		
2400	*30,4*		
3000	*34,0*		

Altre informazioni

Connettori	Confezioni	Conformità norme
AC-SI *AV125*	*M100* *MB250* *B300*	*EN 50117* *CEI 46-1* *CEI 12-15* *CEI UNEL 36762*

Applicazioni

Distribuzione di "segnali digitali" multimediali provenienti da satellite, antenna, specialmente idonei in zone inquinate da interferenze. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1KV.

Marcatura

Data, ITC, articolo, metri

ITC S.R.L.
Via Bora, 4
48012 Bagnacavallo
Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470

www.itc-belden.com

REV.10/11/2016 18:11:59