

LNB universale
UX-QT LTE
LNB UNIVERSALE QUATTRO LTE

DTH



UX-QT LTE è il nuovo convertitore LNB della famiglia UX a quattro uscite con polarità separate H/V.

E' stato incorporato un filtro di blocco dei segnali LTE (4G) per evitare interferenze con i segnali destinati alla telefonia mobile; grazie al filtro LTE integrato, l'LNB è immune a eventuali interferenze dovute alle trasmissioni LTE in banda satellite.

Caratteristiche principali

- Bassa figura di rumore
- Uscite con codice colore
- Full HD ready
- Schermato LTE

| | | UX-QT LTE |
|--------------------------------|--------------|---|
| Codice Fracarro | | 287302 |
| Numero uscite | | 4 H/V H/V |
| Polarizzazione e Bande | | Orizzontale / Verticale + Banda bassa / Banda alta |
| Frequenze d'ingresso | GHz GHz | Banda Bassa: 10,7– 11,7 Banda Alta: 11,7 – 12,75 |
| Frequenza oscillatore locale | GHz GHz | Banda Bassa: 9,75 ± 0,001 @ 25 °C Banda Alta: 10,6 ± 0,001 @ 25 °C |
| Frequenze d'uscita | MHz MHz | Banda Bassa: 950-1950 Banda Alta: 1100-2150 |
| Schermatura LTE | dBm @ MHz | <-60 @ 1800 |
| Figura di Rumore | dB | 0,3 |
| Rumore di fase | dBc @ KHz | <-60 @ 1 <-80 @ 10 <-100 @ 100 |
| Guadagno | dB | 57 |
| Variazione del guadagno | dB | < 3 |
| Ripple | dB/MHz | < ±0.5dB / 27 |
| Cross polarizzazione | dB | 20 |
| Segnali comando polarizzazione | V V | Polarizzazione verticale: 10,5 – 14,5 Polarizzazione orizzontale: 15,5 –21 |
| Consumo | mA | 160 |
| Temperatura di funzionamento | °C | - 40 – + 60° |
| Diametro | mm | 40 |
| Peso | g | 220 |

| Codice Fracarro | Articolo | Imballo | Codice EAN | Quantità | Dimensioni | Peso |
|-----------------|-----------|----------|---------------|----------|------------|-------------|
| | | | | pezzi | mm | kg |
| 287302 | UX-QT LTE | Singolo | 8016978094554 | 1 | 155x89x67 | 0,254 |
| | | Multiplo | | 50 | | 310x445x335 |

