QT-FIT 5/8 2X54...58

QUICKTRONIC FIT 5/8 | Alimentatore elettronico per FL e CFL, non dimmerabile

Aree applicative

- Uffici open space, corridoi e ripostigli
- Edifici pubblici
- Strisce luminose
- Adatto per illuminazione di emergenza (funzionamento a CC)
- Adatto per apparecchi di illuminazione con classe di protezione I
- Ammodernamento di impianti esistenti

Vantaggi prodotto

- Lunga durata della lampada
- Nessuna ripercussione negativa per cicli di accensione/spegnimeto frequenti
- Riaccensione automatica dopo la sostituzione della lampada
- Perfetta accensione della lampada per applicazioni con sensori di movimento
- Sistema certificato VDE/VDE EMC
- Altissima efficienza energetica grazie alla tecnologia cut-off

Caratteristiche prodotto

- Tensione di alimentazione: 220...240 V
- Tensione di linea: 198...264 V
- Frequenza di linea: 50 Hz | 60 Hz
- Accensione lampada con preriscaldamento ottimale del filamento
- Indice di efficienza energetica EEI: A2
- Spegnimento automatico delle lampade difettose al termine della vita (EoL T.2)
- Funzionamento lampada: in conformità alla norma EN 60929
- Sicurezza: a norma EN 61347-2-3

© 2016, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Dati tecnici

Dati elettrici

Tensione in ingresso	198…264 V
Tensione nominale	220…240 V
Frequenza di rete	50…60 Hz
Tensione continua (cc)	185…264 V [1)]
Frequenza di funzionamento	40…50 kHz
Numero max di ECG con autom. da 10 A	8 [2)]
No. max di ECG p. circuito autom. 16 A	13 [2)]
Corrente di innesco	53 A

1) Tensione minima per accensione lampada: 198 V, 185…198 V per massimo 1 h

2) Tipo B

Dati illuminotecnici

Tempo innesco	2,0 s

Dimensioni e peso



Lunghezza	280,0 mm
Larghezza	30,0 mm
Altezza	21,0 mm
Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza	270,0 mm
Peso prodotto	183,00 g
Sezione dei cavi, lato uscita	0,5…1,5 mm² [1)]
Sezione dei cavi, lato ingresso	0,5…1,5 mm² [1)]

1) Cavi rigidi

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-15…+50 °C

© 2016, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Umidità relativa	5…85 %

Durata

Durata ECG	50000 h

Durata stimata

Tipo	Famiglia di lampade				
QT-FIT 5/8 2X54…58	HO 54 W	Temperatura ambiente ECG [ta]	40	50	55
		Temperatura punto tc [°C]	65	75	75
		Durata [h]	60000	30000	30000
	L 58 W	Temperatura ambiente ECG [ta]	40	50	55
		Temperatura punto tc [°C]	65	70	75
		Durata [h]	70000	40000	30000

Caratteristiche

Idoneo per apparecchi con vetro frontale	I
Blocco di sicurezza a fine vita della la	EOL T.2

Certificati, Norme, Direttive

Marchi di approvazione	CE / VDE / ENEC 10 / VDE-EMC
EEI – Energy Label	A2
Norme	Secondo EN 61347-2-3/IEC 61347-2-3/Secondo EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009/Secondo EN 61000-3-2/IEC 61000-3-2/Secondo EN 61547/IEC 61547
Classe di sicurezza	I
Grado di protezione	IP20

Download dati

	File
	Product Family Datasheet Familiendatenblatt QT-FIT 5_8
	Certificati ENEC QT-FIT 5_8
	Certificati EMC QT-FIT 5_8
	Certificati CE Declaration QT-FIT 5_8

© 2016, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

	Certificati EAC certificate for Quicktronics QT
	Istruzioni di funzionamento EAC QT-FIT 58

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321873842	QT-FIT 5/8 2X54...58	Cartone di spedizione 20	314 mm x 238 mm x 98 mm	7.32 dm^3	3660.00 g

1)Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2016, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

QT-FIT 5/8 2X54...58

QUICKTRONIC FIT 5/8 | Alimentatore elettronico per FL e CFL, non dimmerabile

Tipo	Famiglia di lampade	Corrente nominale	Potenza dissipata	Flusso luminoso a 35 °C	Numero di punti luce
QT-FIT 5/8 2X54...58	HO 50 W ES	0.49 A	116.00 W	4450 lm	2
	HO 54 W	0.49 A	116.00 W	4450 lm	2
	HO 54 W CONSTANT	0.49 A	116.00 W	4450 lm	2
	HO 54 W XT	0.49 A	116.00 W	4450 lm	2
	L 58 W	0.48 A	107.00 W	5000 lm	2
	L 58 W XT	0.48 A	107.00 W	5000 lm	2
	L 58 W XXT	0.48 A	107.00 W	5000 lm	2

© 2016, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati