
SIG 64004

SIRIUS | Lampade alogene a bassissima tensione con riflettore dicroico, per semafori stradali



Aree applicative

- Segnali per il traffico stradale e ferroviario

Vantaggi prodotto

- La regolazione fissa del tubo alogeno rispetto al riflettore fornisce un'elevata intensità luminosa
- Intensità luminosa quasi costante grazie al rivestimento di elevata qualità del riflettore
- Lunghissima durata grazie al tubo alogeno

Caratteristiche prodotto

- Cavi di collegamento dotati di contatti/isolamento ampiamente resistenti alla corrosione e al calore



Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Potenza nominale	50.00 W
Tensione nominale	10,0 V
Tensione di prova	10 V


Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	350 lm
--------------------------	--------

Dati illuminotecnici

Distanza focale	42,0 mm
Massima apertura finestra	10,2 mm

Dimensioni e peso



Diametro	51,0 mm
Diametro attacco	24,5 mm
Lunghezza totale	46,5 mm
Lunghezza del cavo	105,0 mm

Durata

Durata nominale della lampada	2000 h ¹⁾
-------------------------------	----------------------

¹⁾ Durata media a tensione/corrente di prova

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	K23d
----------------------------------	------

Caratteristiche

Posizione di funzionamento	p90
----------------------------	-----

Scheda prodotto

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	SIG 64004 CL 50
------------------------	-----------------

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	Nr. SEG	Numero STK	UK Org
4050300245225	OSRSIG64004HC	8334878	4730152	-

Scheda prodotto

Informazione sulla sicurezza

Tutte le lampade alogene di segnalazione funzionano a elevate temperature e pressioni. Pertanto possono essere utilizzate solo in apparecchiature/apparecchi di illuminazione segnaletici appositamente progettati a tale scopo. E' necessario assicurarsi che le lampade siano protette dall'umidità durante il funzionamento e in particolare durante la sostituzione delle stesse.



Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300245225	SIG 64004	Astuccio 1	53 mm x 52 mm x 52 mm	0.14 dm ³	46.60 g
4050300245232	SIG 64004	Cartone di spedizione 10	268 mm x 63 mm x 114 mm	1.92 dm ³	516.00 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.