

UNITÀ AUDIO SISTEMA SIMPLEBUS SERIE IKALL

Portiere citofonico per sistema Simplebus completo di morsettiera e sistema digitale di gestione della fonica con Eco-cancelling, altoparlante stagno e microfono ad elettret, volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Completo di microprocessore e DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione delle chiamate degli utenti. Alimentazione 33Vdc tramite alimentatore dedicato Art. 1595. Funzione elettronica apriporta a bordo (3A) e, in aggiunta, un relè da 10A. Dimensioni: 102x55x38 mm. Compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti SBTOP. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti. Ingressi apriporta temporizzati e indicazione porta aperta.



Funzioni

Funzione pulsante apriporta:	Si
Regolazione volume altoparlante:	Si
Regolazione volume microfono:	Si

Dati generali

Altezza prodotto (mm):	55
Larghezza prodotto (mm):	104
Profondità prodotto (mm):	35
Temperatura di funzionamento (°C):	-25/55
Codice EAN prodotto:	8,0239E+12
Codice Intrastat:	85176910

Compatibilità

Sistema Simplebus Top:	Si
Sistema Simplebus 2:	Si

Caratteristiche audio/video

Sistema audio:	Si
Sistema audio/video:	Si

Caratteristiche elettriche

Assorbimento massimo di corrente (mA):	200
--	-----

Packaging

Altezza Pck singolo (mm):	53
Larghezza Pck singolo (mm):	110

DATA SHEET

Peso Pck singolo (Kg):	0,193
Profondità Pck singolo (mm):	94
Volume Pck singolo (dm3):	0,548