

TELECAMERA IP BULLET FULL-HD, 2.8-12MM, IR 50M, IP66

Telecamera IP all-in-one a colori Day & Night, ottica varifocal 2.8-12 mm, risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips, contenitore waterproof IP66, 66 illuminatori ad infrarosso con portata di 50 metri, compatibile ONVIF 2.2.

**Caratteristiche principali**

Sensore telecamera:	1/2.8" CMOS Sony
Obiettivo telecamera:	2.8 - 12 mm
Shutter elettronico (s):	1/25 - 1/10000
Sensibilità (lux):	0 (leds IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB):	> 50
Rimozione meccanica filtro IR:	Si
Uscita video:	1 Vpp / 75 Ohm

Caratteristiche software/firmware

Compressione video:	H264, MJPEG
Risoluzione video (H x V):	1920x1080 (FULL-HD 1080p)
Frame rate:	30 fps
Protocolli supportati:	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DDNS, NTP, PPPOE, UPNP, SMTP, ONVIF 2.2
Funzioni principali:	Privacy mask, Motion detection
Aggiornamento firmware tramite rete:	Si

Caratteristiche hardware

N. led IR / Distanza di illuminazione (m):	66/50
Grado protezione IP:	IP66
Uscita video analogica:	Si
Tipo di uscita LAN:	Ethernet 10/100 Mbit/sec.
Tipo di uscite video:	BNC

Funzioni

Motion detection:	Si
-------------------	----

DATA SHEET

Regolazione bilanciamento dei bianchi:	AWB
Titolazione telecamera:	Si

Dati generali

Assorbimento:	8 W
Tensione di alimentazione CC:	12 V
Alimentazione POE telecamera:	Standard IEEE 802.3af
Altezza prodotto (mm):	83
Larghezza prodotto (mm):	121
Profondità prodotto (mm):	241
Peso prodotto:	1 kg
Tipo rivestimento:	Alluminio
Tipo di case:	Bullet
Colore prodotto:	Grigio scuro
Temperatura di funzionamento (°C):	-20 - +55
Umidità di funzionamento (%):	90 max