



Riscaldatore ceramico verticale molto silenzioso, non ingombrante e di facile installazione.

Caratteristiche:

Display LCD con indicatore di temperatura e stato di funzionamento.

Regolazione elettronica.

Selettore di potenza a 2 posizioni di riscaldamento e 1 posizione per la ventilazione.

Doppio sistema di sicurezza, con dispositivo antiribaltamento e protezione termica contro il surriscaldamento.

Filtro d'aria facilmente estraibile e lavabile.

Classe II.

Modalità AUTO: La potenza del riscaldatore si regola automaticamente in base alla temperatura interna ottimizzando il consumo energetico.

Temporizzatore programmabile da 30 minuti a 8 ore.

Comando a distanza.

Corpo oscillante.

Doppio sistema di sicurezza, composto da un dispositivo antiribaltamento e una protezione termica contro il surriscaldamento.

Filtro d'aria facilmente estraibile e lavabile.

Classe II.



**Display LCD.
Controllo elettronico.**



**Comando
programmatore**



**Maniglia per il trasporto.
Filtro d'aria lavabile.**



**Interruttore ON/OFF a
pedana**



**Compartimento per il
comando remoto**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Tensione 50/60 Hz (V)	Potenza (W)	Intensità assorbita (A)	Colore	Peso (kg)	Dimensioni LxAxH (mm)
TOWER-2000 PTC	230	1000 / 2000	8,7	Grigio / Nero	1,5	190x180x620