


## POLO+ 3 A/EW



<b>Codice</b>	304563
<b>Attacco:</b>	LED
<b>Sorgente luminosa:</b>	LED
<b>Potenza:</b>	17 W
<b>Colore / RAL:</b>	AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
<b>Classe di isolamento:</b>	I
<b>Grado di protezione:</b>	IP65
<b>IK-J-xxIP:</b>	IK05 0.70J xx3
<b>CRI:</b>	80
<b>Kelvin:</b>	3000
<b>Fattore di potenza / COS Φ:</b>	>0.9
<b>Ottica:</b>	Ottica asimmetrica extra diffondente
<b>Flusso della sorgente:</b>	2025 lm
<b>Flusso di apparecchio:</b>	620 lm
<b>L:</b>	L70
<b>B:</b>	B10
<b>Lifetime:</b>	35000 h
<b>Ta MIN di apparecchio:</b>	-20°
<b>Ta MAX di apparecchio:</b>	45°
<b>ULR:</b>	0%




### Descrizione

Apparecchio LED da parete costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere ISO 9227
- Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato e satinato internamente
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- Modulo LED a tensione di rete (DOB) 220-240V 50/60Hz protetto per sovratensioni fino a 500 V
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso

### Dati fotometrici



### Disegni tecnici

