


NORMA+ 150



Codice	305954
Attacco:	LED
Sorgente luminosa:	LED
Potenza:	60 W
Colore / RAL:	GR-RAL7035 / Grigio RAL7035 / Opaco
Classe di isolamento:	I
Grado di protezione:	IP65
IK-J-xxIP:	IK09 15J xx7
CRI:	80
Kelvin:	4000
Fattore di potenza / COS Φ:	0.9
Ottica:	Ottica simmetrica extra diffondente
Flusso della sorgente:	9060 lm
Flusso di apparecchio:	7556 lm
L:	L80
B:	B10
Lifetime:	44000 h
Ta MIN di apparecchio:	-20°
Ta MAX di apparecchio:	45°




Descrizione

Plafoniera stagna LED, costituito da:

- Corpo in policarbonato stabilizzato UV coestruso in doppia finitura; satinata per il vano ottico e opaca per il vano ausiliari elettrici
- Testate in tecnopolimero
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- Tappo per la connessione elettrica con apertura a baionetta senza utensili, realizzata in policarbonato
- Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm
- Dissipatore termico in alluminio
- Molle per fissaggio rapido a soffitto in acciaio inox

Dati fotometrici



Disegni tecnici

