




Colore: Alluminio Anodizzato Grigio



Colori disponibili:

Alluminio Anodizzato Grigio



Alluminio Anodizzato Nero



Alluminio Anodizzato Verde



Alluminio Anodizzato
Marrone



Informazioni tecniche:

Tipologia prodotto:	Incasso terra
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	A++
Temperatura colore:	N 4000K 3 3000K, Im -5% 2 2700K, Im -5%
Inclinazione ottica:	D Diff. S 25° M 40° L 65°
CRI:	>80
LB Factor 50.000 h:	L80B50
Rischio fotobiologico:	RG0
Watt:	6
Lumen:	700
Real Lumen:	568
Alimentazione:	✓ 220-240 V
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 07 2J xx5
Marchi di Conformità:	CE UK
Pezzi per confezione:	4

Idoneo per installazione a terra.

Descrizione del prodotto:

Adatto per installazione a terra, anche per uso esterno. Corpo in alluminio anodizzato EN-6026; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di anodizzazione. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Apparecchio inaccessibile fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato e resinato. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Disponibile versione LED a tensione di rete, dimmerabile a taglio di fase. Disponibile versione 24V. **LED 4000K (N), 3000K (3), o 2700K (2). Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).**

Ago Garden

LL126000

LOMBARDO

