



SERIE


Elite

Prese, interruttori, deviatori, pulsanti
in fine porcellana bianca

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



Isolatore consigliato Elite




ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ
	5970	Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V-	Ø 70 mm H 54 mm	6 
	5970/10	Presa 10A 2P+T 10A 250V-	Ø 70 mm H 54 mm	6 
	5969	Interruttore rotativo 10A 250V-	Ø 70 mm H 80 mm	6 
	5971	Deviatore rotativo 10A 250V-	Ø 70 mm H 80 mm	6 
	5972	Pulsante rotativo 10A 250V-	Ø 70 mm H 80 mm	6 

Prese, scatole di derivazione
in fine porcellana bianca

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



Isolatore consigliato Elite




ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ
	5972/T	Pulsante a tasto ottonato 6A 250V-	Ø 70 mm H 60 mm	6
	5968	Presa TV Ø 9,5 mm	Ø 70 mm H 54 mm	6
	5966	Presa trasmissione dati categoria 5	Ø 70 mm H 54 mm	6
	5967	Presa telefonica con plug 6/4	Ø 70 mm H 54 mm	6
	5976	Scatola di derivazione	Ø 70 mm H 54 mm	6

Scatole di derivazione, rosoni in fine porcellana bianca

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



Isolatore consigliato Elite



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ
	5977	Scatola di derivazione grande	Ø 90 mm H 60 mm	6
	5978	Scatola di derivazione completa di relè 220V- potenza max 500W Fornita con: - Relè Relco elettronico RM0535/NEW oppure - Relè Finder 2602.8.230.0000 Da specificare in fase d'ordine	Ø 90 mm H 60 mm	6 
	5979	Rosone liscio (da soffitto)	Ø 170 mm H 40 mm	1
	5979/LA	Rosone lavorato (da soffitto)	Ø 170 mm H 40 mm	1

ELITE

Rosoni
in fine porcellana bianca



Isolatore consigliato Elite



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ
	5980	Rosone liscio completo di viti	Ø 90 mm H 42 mm	2
	5980/P	Rosone liscio piccolo completo di viti	Ø 70 mm H 30 mm	4
	5982	Rosone lavorato completo di viti	Ø 90 mm H 42 mm	2
	5982/P	Rosone lavorato piccolo completo di viti	Ø 70 mm H 30 mm	4
	5984	Rosone liscio completo di accessori	Ø 115 mm H 55 mm	1


ELITE




Passafilo, campanello, basette in legno
in fine porcellana bianca


Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



Isolatore consigliato Elite



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ
	5974	Passafilo in porcellana bianca per pareti in cartongesso Interno Ø 16 mm	Ø 23 mm H 25 mm	10
	8600	Campanello pulsante a tasto ottonato 6A 250V	Ø 88 mm	6 



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ
	5986	Basetta legno colore noce per prese - deviatori scatole di derivazione	Ø 90 mm H 9 mm	12
	8510	Basetta legno colore ciliegio per prese - deviatori scatole di derivazione	Ø 90 mm H 9 mm	12
	8511	Basetta legno colore bianco per prese - deviatori scatole di derivazione	Ø 90 mm H 9 mm	12
	5987	Basetta legno colore noce per rosoni e scatole di derivazione grandi	Ø 120 mm H 12,5 mm	6
	5987/CL	Basetta legno colore ciliegio per rosoni e scatole di derivazione grandi	Ø 120 mm H 12,5 mm	6
	5987/BN	Basetta legno colore bianco per rosoni e scatole di derivazione grandi	Ø 120 mm H 12,5 mm	6

