

Telecamere senza posti esterni e morsettiera estraibile da installare all'interno delle targhe ELVOX per impianti videocitofonici.

ARTICOLO	570	570G	570C	571
<b>Sensore</b>	CCD 1/4", in bianco/nero	CCD 1/4", in bianco/nero	CCD 1/4", a colori	CCD 1/4", in bianco/nero
<b>Obiettivo</b>	3 mm	1,9 mm (grandangolo)	3 mm	3 mm
<b>Uscita video</b>	1 Vpp su cavo coassiale 75Ohm	1 Vpp su cavo coassiale 75Ohm	1 Vpp su cavo coassiale 75Ohm	1 Vpp su cavo coassiale 75Ohm
<b>Illuminazione del soggetto</b>	Con LED all'infrarosso per una distanza massima di 50 cm	Con LED all'infrarosso per una distanza massima di 50 cm	Con LED bianchi per una distanza massima di 50 cm	Con LED all'infrarosso per una distanza massima di 50 cm
<b>Serie di targhe compatibili</b>	Galileo, 2550/301, 2550/302	Galileo, 2550/301, 2550/302	Galileo, 2550/301, 2550/302	Galileo, 2550/301, 2550/302
<b>Alimentatori compatibili</b>	6680	6680	6680	6680
<b>Alimentazione</b>	12Vcc	12Vcc	12Vcc	12Vcc
<b>Note</b>			Con la seguente telecamera e per la serie Galileo è necessario utilizzare le targhe per versione a colori	Munita di dispositivo Video Moving per la rotazione sull'asse verticale dell'obiettivo tramite un pulsante del monitor



## Posti esterni

Posti esterni per impianti citofonici e videocitofonici con altoparlante e microfono electret amplificato.

<b>ARTICOLO</b>	<b>930</b>
<b>Serie di targhe compatibili</b>	Galileo, Galileo Security, Patavium, Portalettere (2550, 2500), 1100
<b>Alimentatori compatibili</b>	931, 931A, 938A, 837/OCT, 931/OCT, 6837, 6680
<b>Note</b>	



Posti esterni per impianti citofonici e videocitofonici con altoparlante e microfono electret amplificato. Il microfono ha la possibilità di essere allontanato dall'altoparlante tramite prolunga, per applicazioni su impianto a viva voce bicanale o impianto soggetto ad effetto LARSEN.

ARTICOLO	930A	930C	930D	930F
<b>Serie di targhe compatibili</b>	Galileo, Galileo Security, Patavium, Portalettere (2550, 2500), 1100, 8100	Galileo, Galileo Security, Patavium, Portalettere (2550, 2500), 1100, 8100	Galileo, Galileo Security, Patavium, Portalettere (2550, 2500), 1100, 8100	Galileo, Galileo Security, Patavium, Portalettere (2550, 2500), 1100, 8100
<b>Alimentatori compatibili</b>	931, 931A, 938A, 837/OCT, 931/OCT, 6837, 6680	M832	M832, 832/030	936
<b>Note</b>		Permette di realizzare un impianto citofonico con chiamata in c.a. Richiede citofoni tipo 8870 o 620R ed un trasformatore art. M832 come alimentatore. Il posto esterno è fornito di doppio amplificatore per altoparlante e microfono (con regolazioni). Il numero di fili richiesti sono: 2 fili dal trasformatore alla targa e 4 fili comuni + 1 filo di chiamata dalla targa al citofono	Permette di realizzare un impianto citofonico tipo "Unifilare 1+n". Richiede citofoni tipo 6201, 6201+7155, 8873, 8877, diodi 2/994 o 27/005 per le targhe ed un trasformatore come alimentatore. Il posto esterno è fornito di doppio amplificatore per altoparlante e microfono (con regolazioni), di generatore di chiamata e regolazione per il tempo di inserzione della serratura	Dispone di doppio amplificatore sia per microfono sia per altoparlante

