




B04832



Quote:

A: 58	I: 44	S: 110
B: 124	L: 82	
C: 56,5	M: 42	
D: 15	N: 60	
E: 22	O: 34	
F: 4	P: 84	
G: 128	Q: 43	
H: 150	R: 88	



## IP55 02 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO

Proprietà tecniche

### Coperchio

Copertura trasparente o porta no

### Materiali

Colore RAL Grigio RAL 7035

Materiale ABS

### Dimensioni

Profondità 50 mm

Lunghezza 120 mm

Larghezza 80 mm

### Installazione, montaggio

Metodo di montaggio montaggio a parete/soffitto

### Collegamento

Numero di ingressi del condotto 6

### Accessori inclusi

Dotato di Altro

### Norme, Omologazioni

Norme di riferimento EN 60670-22

Direttiva europea RoHs compatibilità volontaria

### Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro IP55

Grado di resistenza al filo incandescente secondo EN 60695-2-11: 650°C

Senza alogeni si

Resistenza agli urti IK07

Resistente agli ultravioletti si

Resistenza al fuoco -

### Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio -25...60 °C

### Forma

Forma  Rettangolare