




B04834



Quote:

A: 79	I: 51	S: 178
B: 195	L: 144	T: 52
C: 77	M: 98	
D: 25	N: 52	
E: 27	O: 48	
F: 5	P: 150	
G: 200	Q: 54	
H: 225	R: 154	



EN 60670-22



IP55 04 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO

Proprietà tecniche

Coperchio

Copertura trasparente o porta no

Materiali

Colore RAL Grigio RAL 7035

Materiale ABS

Dimensioni

Profondità 70 mm

Lunghezza 190 mm

Larghezza 140 mm

Installazione, montaggio

Metodo di montaggio montaggio a parete/soffitto

Collegamento

Numero di ingressi del condotto 10

Accessori inclusi

Dotato di Altro

Norme, Omologazioni

Norme di riferimento EN 60670-22

Direttiva europea RoHs compatibilità volontaria

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro IP55

Grado di resistenza al filo incandescente secondo EN 60695-2-11: 650°C

Senza alogeni si

Resistenza agli urti IK07

Resistente agli ultravioletti si

Resistenza al fuoco -

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio -25...60 °C

Forma

Forma Rettangolare