




B04835



Quote:

A: 98	I: 50	S: 226
B: 250	L: 194	T: 52
C: 96	M: 140	
D: 28	N: 60	
E: 27	O: 68	
F: 5	P: 196	
G: 256	Q: 70	
H: 280	R: 202	



IP55 05 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO

Proprietà tecniche

Coperchio

Copertura trasparente o porta no

Materiali

Colore RAL Grigio RAL 7035

Materiale ABS

Dimensioni

Profondità 90 mm

Lunghezza 240 mm

Larghezza 190 mm

Installazione, montaggio

Metodo di montaggio montaggio a parete/soffitto

Collegamento

Numero di ingressi del condotto 12

Accessori inclusi

Dotato di Altro

Norme, Omologazioni

Norme di riferimento EN 60670-22

Direttiva europea RoHs compatibilità volontaria

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro IP55

Grado di resistenza al filo incandescente secondo EN 60695-2-11: 650°C

Senza alogeni si

Resistenza agli urti IK08

Resistente agli ultravioletti si

Resistenza al fuoco -

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio -25...60 °C

Forma

Forma Rettangolare