



**AHDCAMS05ZB**

**TELEC. AHD MINIDOME 5MP, 2.7-13,5MM, IR 30M**



SMART  
SERIE

Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) dome, risoluzione 5Mp, ottica motorizzata da 2.7-13.5mm, Led IR con portata 30mt, WDR 120dB, alimentazione 12Vdc, contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67.

## AWARDS





**AHDCAMS05ZB**

**TELEC. AHD MINIDOME 5MP, 2.7-13,5MM, IR 30M**

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Sensore telecamera	1/2.8" CMOS Sony Starvis Technology back-illuminated pixel
Tipo obiettivo	Motorizzato
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	2.7 ÷ 13.5
Campo visivo orizzontale (°)	108.78÷32.27 (± 5%)
Campo visivo verticale (°)	57.22÷18.15 (± 5%)
Campo visivo diagonale (°)	130.54÷37.02 (± 5%)
Sensibilità	0.005 (colori)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Uscita video	AHD/TVI/CVI/CVBS
Risoluzione video (H x V - pixel)	1920x1080, 2592x1944 (5MP), 4MP

**CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE**

Frame rate	AHD/TVI: 5MP@20fps, 4/2MP@30fps. CVI: 4/2MP@30fps
------------	---

**FUNZIONI**

Compensazione contro luce (BLC)	BLC, HLC
Effetti digitali	Defog, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°)
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	AWB, Manuale
Titolazione telecamera	Sì

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

Distanza illuminazione led IR	2 led 42µ / 30m
Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP	300 / 100
Grado di protezione IP	IP67
Movimento telecamera su 3 assi	No



**AHDCAMS05ZB**

**TELEC. AHD MINIDOME 5MP, 2.7-13,5MM, IR 30M**

**CARATTERISTICHE HARDWARE**


Uscita video analogica	CVBS (BNC - 1 Vpp/75 ohm)
------------------------	---------------------------

**DATI GENERALI**

Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	9
Diametro (mm)	115
Altezza (mm)	113
Peso del prodotto (g)	800
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Minidome
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

**AHDCAMS05ZB****TELEC. AHD MINIDOME 5MP, 2.7-13,5MM, IR 30M****ACCESSORI****JBSVARI66A BOX METALICO VARIFOCAL SMART, IP66**

Box metallico per il fissaggio di telecamere serie Smart, grado di protezione IP66. Per la compatibilità con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.

**WMSFIX01A STAFFA DA MURO MINIDOME FIXFOCAL SMART**

Staffa per il fissaggio a muro di telecamere serie Smart. Per la compatibilità con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.