

Lampade Refled

CODICE: REFLED

Lampade led dalla tradizionale forma a calice allargato. Permettono l'immediata sostituzione delle corrispondenti lampade incandescenza R39, R50, R63, R80.

Alimentazione a tensione di rete
Base in plastica e alluminio
Diffusore in tecnopolimero



IP20 CRI 80

Caratteristiche

- Resa cromatica: >80
- Efficienza luminosa: 80 lm/W
- Vita media: 15.000 ore
- Classe d'isolamento: II
- Grado di protezione: IP20, per uso all'interno
- Alta diffusione luminosa

Specifiche tecniche

	Articolo	Alimentazione	Dimensioni	Attacco	Consumo	Colore	Flusso luminoso	Angolo di diffusione	Peso
	R394.D	175-250V	39 x 71 mm	E14	4W	bianco diurno 4.000°K	355 lm	120°	30,5 gr
	R394.WW	230V	39 x 71 mm	E14	4W	bianco caldo 3.000°K	345 lm	120°	30,5 gr
	R505.D	230V	50 x 86 mm	E14	5W	bianco diurno 4.000°K	440 lm	120°	54,5 gr
	R505.WW	175-250V	50 x 86 mm	E14	5W	bianco caldo 3.000°K	450 lm	120°	54,5 gr
	R637.D	175-250V	63 x 105 mm	E27	8W	bianco diurno 4.000°K	660 lm	120°	90,5 gr
	R637.WW	230V	63 x 105 mm	E27	8W	bianco caldo 3.000°K	630 lm	120°	90,5 gr
	R801.D	175-250V	80 x 111 mm	E27	10W	bianco diurno 4.000°K	900 lm	120°	125 gr
	R801.WW	230V	80 x 111 mm	E27	10W	bianco caldo 3.000°K	950 lm	120°	125 gr





ENERG

LYVIALED

R394.WW



4

kWh/1000h



2019/2015



ENERG

LYVIALED

R505.D



5
kWh/1000h



2019/2015



ENERG

LYVIALED

R505.WW



5
kWh/1000h



2019/2015



ENERG

LYVIALED

R637.WW



7
kWh/1000h



2019/2015



ENERG

LYVIALED

R801.WW



10
kWh/1000h



2019/2015