

## VOICEDECT

CODICE: 58380



- Rilevatore di movimento, presenza e voce, è in grado di rilevare il rumore dell'ambiente, mantenendo acceso il carico collegato
- Per montaggio a soffitto, sia per installazioni civili che nel terziario.
- Nuovo design e dimensioni ridotte.
- Rileva anche piccoli movimenti (nella zona "P")
- Regolazioni direttamente sull'apparecchio
- Dotato di funzione "pulse": alla rilevazione viene inviato un impulso della durata di 0,5 sec.

IP20


### Caratteristiche

- Alimentazione: 220 - 240 V- 50 Hz
- Carico: 1000 W per lampade ad incandescenza
- 500 VA per lampade fluorescenti
- 500 VA per lampade a risparmio
- 250 W per lampade led
- Angolo di rilevamento: 360°
- Portata del fascio: Ø 7 m ad altezza 2,5m
- Zona "P": 4 m dal centro
- Rilevamento sonoro: 45 dB- 70dB
- Temporizzatore: da 30 sec. a 20 min.
- Crepuscolare: da 5 a 1000 Lux
- Grado di protezione: IP 20 - solo per interno
- Dimensioni: Ø 120 mm, spessore 26 mm
- Dotato di tecnologia zero-crossing
- Colore: bianco ghiaccio

### Specifiche tecniche

Articolo	Angolo di rilevamento	Portata fascio	Grado di protezione
58380	360°	Ø 7m (max)	IP20

### Disegni tecnici



Domotica ed elettrodomestici

