

# NASTRO CLIMA



**Nastro isolante in polietilene espanso armato con rete, per impianti di climatizzazione.**

## DESCRIZIONE:

Nastro adesivo in polietilene espanso reticolato, per isolamento termico di impianti di aria condizionata. È rinforzato con rete di poliestere. Il polietilene espanso possiede ottime capacità isolanti oltre ad un'alta flessibilità, inoltre le sue cellule completamente chiuse assicurano un'efficace barriera al vapore.

## MESSA IN OPERA:

La superficie deve essere preventivamente sgrassata e asciutta.

Si consiglia, sulle tubazioni un avvolgimento a spirale creando un sormonto compreso fra il 20 e 50 % del nastro, a seconda dello spessore necessario. Togliere il film di protezione man mano che si applica la fascia isolante.

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

Adesivo	gomma resina
Colore	bianco
Spessore nominale	3 mm
Lunghezza rotolo	10 m
Larghezza rotolo	50 mm
Comportamento al fuoco bs476 parte 6/7	Classe 1
Euroclasse	B S2 D0
Assorbimento acqua in volume (dopo 28 gg)	< 2 %
Temperatura di applicazione	+7 ÷ +40 °C
Temperatura d'utilizzo	-30 ÷ +80 °C
Permeabilità vapore acqueo	2.192 μ
Rollin Tack (11 mm ball)	< 20 mm
Holding Power	2.000
Resistenza alla compressione	190 g/cm <sup>2</sup>
Conduktività termica @ 40 °C	0,0372 W/mK

## CONFEZIONI:

Codice articolo CLIMA0050, rotoli H 50 mm x 10 m sp. 3 mm, scatole da 24 pz.

Data ultimo aggiornamento: 18.05.2023



PRODOTTI CHIMICI E TECNICI - CHEMICAL AND TECHNICAL PRODUCTS

FACOT CHEMICALS Srl - Via Crema 44, 26010 Capralba CR, Italy - Tel. +39 0373450642 - [info@facot.it](mailto:info@facot.it) - [www.facotchemicals.com](http://www.facotchemicals.com)



CHEMISTRY IN ACTION