

Dispositivi di sicurezza
di tipo D (EN 12453)



NEW



Fotocellule da parete o incasso

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	XP 30	XP 30 INOX
Tensione di alimentazione	24V $\overline{\text{---}}$ - 24V~	24V $\overline{\text{---}}$ - 24V~
Distanza max fotocellule	30 m	30 m
Tipologia di installazione	a parete/colonna	a parete/colonna
Grado di protezione	IP54	IP54
Tipo di allineamento	Automatica	Automatica
Angolo di autoallineamento	$\pm 7^\circ$ (20m) $\pm 13,5^\circ$ (5m)	$\pm 7^\circ$ (20m) $\pm 13,5^\circ$ (5m)
Dimensioni (LxPxH)	55,4 x 21,5 x 78,4 mm	55,4 x 21,5 x 78,4 mm
Corrente assorbita	Rx (30 mA) + Tx (20 mA)	Rx (30 mA) + Tx (20 mA)
Tipo di contatti	Relay - N.C./N.O.	Relay - N.C./N.O.
Portata contatti	60 VA / 24 W	60 VA / 24 W
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ +55°C	-20°C ÷ +55°C

Possibilità di installazione fino a 4 coppie di fotocellule sullo stesso impianto

Modello	Descrizione	Codice articolo
XP 30	Fotocellula da parete	785105
XP 30 INOX	Fotocellula da parete	7851051

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	XP 30B	XP 30B INOX
Tensione di alimentazione	BUS 2easy, a 2 fili non polarizzati 24V $\overline{\text{---}}$	BUS 2easy, a 2 fili non polarizzati 24V $\overline{\text{---}}$
Distanza max fotocellule	30 m	30 m
Tipologia di installazione	a parete/colonna	a parete/colonna
Grado di protezione	IP54	IP54
Tipo di allineamento	Automatica	Automatica
Angolo di autoallineamento	$\pm 7^\circ$ (20m) $\pm 13,5^\circ$ (5m)	$\pm 7^\circ$ (20m) $\pm 13,5^\circ$ (5m)
Dimensioni (LxPxH)	55,4 x 21,5 x 78,4 mm	55,4 x 21,5 x 78,4 mm
Corrente assorbita	Rx (25 mA) + Tx (15 mA)	Rx (25 mA) + Tx (15 mA)
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ +55°C	-20°C ÷ +55°C

Modello	Descrizione	Codice articolo
XP 30B	Fotocellula da parete	785106
XP 30B INOX	Fotocellula da parete	7851061



NEW



ACCESSORI PER IL MONTAGGIO



Adattatore tubo
esterno [♦]

cod. 401064



Adattatore per
colonna o incasso [♦]

cod. 401065



Colonna bassa in
alluminio
(confez. da 2 pz.)

cod. 401028



Colonna alta doppia
in alluminio
(confez. da 2 pz.)

cod. 401035



Piastra fondazione per
colonna alluminio
(T10-T11-T10 E-T11 E)
(conf. da 20 pz.)

cod. 737630

NOTA

♦ Per installazioni a parete con tubazione esterna o in colonna o ad incasso, sono obbligatori gli adattatori 401064 e 401065.