

TERMOREGOLAZIONI EVOLUTE SOLO PER CALDAIE ABBINABILI AL CRONOCOMANDO REMOTO



> ROMEO N (COMANDO REMOTO MODULANTE)

- Collegamento via bus **OpenTherm** con la caldaia
- Nuovo **display da 3"**
- Impostazione della temperatura di mandata riscaldamento e acqua calda sanitaria e visualizzazione delle anomalie
- **Funzione vacanze**: spegnimento del riscaldamento/sanitario per un minimo di 1 ora ad un massimo di 45 giorni
- **Funzione pre-riscaldamento**: anticipa l'avvio del riscaldamento in modo che la temperatura ambiente impostata sia raggiunta all'inizio della fascia programmata
- **Programmazione riscaldamento settimanale** con 6 fasce orarie giornaliere distinte
- **Programmazione acqua sanitaria settimanale** ECONOMY/COMFORT (per caldaie con bollitore)
- Funzionamento a **temperatura scorrevole** con **compensazione climatica esterna** mediante l'utilizzo della sonda esterna (opzionale) da collegare alla caldaia
- Funzionamento a **temperatura scorrevole** con **compensazione climatica ambiente**, variazione della temperatura di mandata in funzione della temperatura ambiente
- **Riempimento impianto**: è possibile attivare il dispositivo di riempimento impianto in modo automatico/manuale (solo in abbinamento a MAXIMA)
- Ingresso per gestione con **contatto on/off telefonico**
- **Modelli**: N a filo - N RF con trasmettitore Wireless
- **Termoregolazione modulante evoluta** (Classe V secondo direttiva ErP, Classe VI se alla caldaia è collegata la sonda esterna)
- : Romeo N e la sonda esterna, abbinata ad una caldaia Ferroli con efficienza stagionale η_s 94%, costituiscono un sistema di riscaldamento con etichettatura A+ (scala da G ad A+++)

CODICE	DESCRIZIONE
013032XA	ROMEO N - CRONOTERMOSTATO A FILI
013033XA	ROMEO N RF - CRONOTERMOSTATO WIRELESS



Caldaia Ferroli	Romeo N	Sonda esterna	Classe energetica di sistema A+
-----------------	---------	---------------	---------------------------------



NOVITÀ

> CRONOREM (COMANDO REMOTO MODULANTE)

- Collegamento via bus **OpenTherm** con la caldaia
- Impostazione della temperatura di mandata riscaldamento e acqua calda sanitaria e visualizzazione delle anomalie
- **Funzione vacanze**: spegnimento del riscaldamento/sanitario per un minimo di 10 minuti ad un massimo di 45 giorni
- **Programmazione riscaldamento settimanale** con 4 fasce orarie giornaliere distinte
- Funzionamento a **temperatura scorrevole** con **compensazione climatica esterna** mediante l'utilizzo della sonda esterna (opzionale) da collegare alla caldaia
- Funzionamento a **temperatura scorrevole** con **compensazione climatica ambiente**, variazione della temperatura di mandata in funzione della temperatura ambiente
- **Riempimento impianto**: è possibile attivare il dispositivo di riempimento impianto in modo automatico/manuale (solo in abbinamento a MAXIMA)
- **Termoregolazione modulante evoluta** (Classe V secondo direttiva ErP, Classe VI se alla caldaia è collegata la sonda esterna)
- : Cronorem e la sonda esterna, abbinata ad una caldaia Ferroli con efficienza stagionale η_s 94%, costituiscono un sistema di riscaldamento con etichettatura A+ (scala da G ad A+++)

CODICE	DESCRIZIONE
013114XA	CRONOREM - CRONOTERMOSTATO A FILI