

## Scheda tecnica/Data Sheet: 62673



### DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	<p>Proiettore LED 100W 8000lm IP44                      con supporto portatile                      Colore luce 4000K                      Apertura fascio luminoso 120°                      + cavo 3 m. 3G1 H05RN-F                      spina franco/tedesca 2P+T 16A                      dimensioni 400x462x260 mm. (LxAxP)</p>
EN	<p>LED floodlight 100W 8000lm IP44                      with portable support                      Light colour 4000K                      Light beam opening 120°                      + cable 3 m. 3G1 H05RN-F                      plug french/german std. 2P+E 16A                      dimensions 400x462x260 mm. (WxHxD)</p>

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Tipo spina	Franco/tedesca 2P+T 16A
IT	Lunghezza cavo	3,000 m
IT	Protezione IP	IP44
IT	Colore	Nero
IT	Confezione singola	Scatola

**FANTON S.p.A.**

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10  
 35026 CONSELVE (PD) ITALY  
 Web: <http://www.fanton.com>  
[info@fanton.com](mailto:info@fanton.com)

P.I./VAT - IT 02353470285  
 Tel. +39.049.95.97.911  
 Fax+39.049.95.00.311  
[amministrazione@pec.fanton.com](mailto:amministrazione@pec.fanton.com)

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Marchio qualità	CE
IT	Tensione nominale (Volt)	220-240 V AC
IT	Frequenza (Hertz)	50 - 60 HZ
IT	Potenza (Watt/Kilowatt)	1 LED = 100W
EN	Plug type	French/german 2P+E 16A
EN	Cable length	3,000 m
EN	Ingress protection	IP44
EN	Colour	Black
EN	Single packaging	Box
EN	Quality mark	CE
EN	Nominal voltage (Volt)	220-240 V AC
EN	Frequency (Hertz)	50 - 60 Hz
EN	Power (Watt/Kilowatt)	1 LED = 100W

## CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Ricaricabile		No
IT	Dispositivo di carica integrato		No
IT	Lampada principale		LED non sostituibile
IT	Con lampada inclusa		Si
IT	Materiale della custodia		alluminio
IT	Colore dell'apparecchio		nero
IT	Tipo di tensione di alimentazione		AC
IT	Adatto per luce d'emergenza		No
IT	Tensione nominale	V	Da 200 a 240
IT	Funzione luce lampeggiante lampada principale		No
IT	Funzione luce lampeggiante lampada secondaria		No
IT	Potenza della lampada principale	W	100
IT	Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa		A++, A+, A (LED)
IT	Grado di protezione (IP)		IP44
IT	Tipo di protezione (NEMA)		12
IT	Classe isolamento		I
IT	Flusso luminoso effettivo in conf. iec 62722-2-1	lm	7500
IT	Temperatura di colore correlata	K	Da 4000 a 4000
IT	Larghezza	mm	313
IT	Altezza/profondità	mm	382
IT	Lunghezza	mm	445
IT	Tipo di cablaggio		terminale
IT	Sezione del conduttore	mm <sup>2</sup>	1
IT	Lunghezza del cavo di collegamento	m	3
EN	Rechargeable		No
EN	Built-in charging circuit		No
EN	Main lamp		LED not exchangeable
EN	With light source		Yes
EN	Material housing		Aluminium
EN	Colour housing		Black
EN	Voltage type		AC
EN	Suitable for emergency lighting		No
EN	Nominal voltage	V	From 200 to 240

## FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10  
35026 CONSELVE (PD) ITALY  
Web: <http://www.fanton.com>  
[info@fanton.com](mailto:info@fanton.com)

P.I./VAT - IT 02353470285  
Tel. +39.049.95.97.911  
Fax+39.049.95.00.311  
[amministrazione@pec.fanton.com](mailto:amministrazione@pec.fanton.com)

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
EN	Blinking light function main lamp		No
EN	Blinking light function secondary lamp		No
EN	Lamp wattage main lamp	W	100
EN	Energy efficiency class of the built-in lamp		A++, A+, A (LED)
EN	Degree of protection (IP)		IP44
EN	Degree of protection (NEMA)		12
EN	Protection class		I
EN	Rated luminous flux acc. IEC 62722-2-1	lm	7500
EN	Colour temperature	K	From 4000 to 4000
EN	Width	mm	313
EN	Height/depth	mm	382
EN	Length	mm	445
EN	Type of wiring		Ending
EN	Conductor cross section	mm <sup>2</sup>	1
EN	Length of connection cable	m	3

**Fanton spa** si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso  
**Fanton spa** reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 04/11/2021 Revision: 0

## FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10  
 35026 CONSELVE (PD) ITALY  
 Web: <http://www.fanton.com>  
[info@fanton.com](mailto:info@fanton.com)

P.I./VAT - IT 02353470285  
 Tel. +39.049.95.97.911  
 Fax+39.049.95.00.311  
[amministrazione@pec.fanton.com](mailto:amministrazione@pec.fanton.com)