

Il presente documento è esclusiva di MARECO LUCE s.r.l. ne è assolutamente vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale, nonché l'utilizzazione senza consenso scritto della MARECO LUCE s.r.l stessa.
L'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli, quote e materiali in ogni momento senza obbligo di preavviso.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Dracma 140

Codice : 5140181G

FAMIGLIA DI APPLICAZIONE

- Incasso tondo Ø140mm a Led (IP67) per installazione a pavimento con controcassa obbligatoria, o a controsoffitto con accessorio Kit di fissaggio

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- Corpo in pressofusione di alluminio (ADC12) sottoposto a trattamento di anodizzazione
- Cornice in acciaio INOX AISI 304 Ø140mm spessore 2,5mm, sottoposta a micropallinatura
- Carico massimo carrabile 2500Kg alla velocità di 20Km/h
- Diffusore in vetro piano temperato trasparente extrachiaro forte spessore 8mm
- Controcassa composta da tappo inferiore, tappo superiore e corpo in modo da agevolare la cementazione, tutti realizzati in NY/FV30% stampato nero
- Guarnizioni in silicone
- Viteria in acciaio INOX A2

COLORE

- Inox

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

- Gruppo ottico basculante $\pm 15^\circ$
- Attacco lampada GU10 LED, max 35W, max 250V
- Dimensione massima della lampada Ø50xL56mm

CARATTERISTICHE DI CABLAGGIO

- Pressacavo plastico PG9 in dotazione
- Collegamento alla linea di alimentazione effettuabile tramite cavo H05RN-F 3x1mmq pre-collegato all'apparecchio (40cm)

CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA

- Apparecchio da incasso a murare per installazione con controcassa in dotazione
- Apparecchio per installazione diretta a controsoffitto, su foro Ø126mm, tramite molle di fissaggio (non in dotazione)
- Manutenzione ordinaria svitando le 4 viti di fissaggio cornice e sollevando il diffusore
- Nel corpo è evidenziato, mediante una freccia in rilievo, il verso di basculabilità dell'apparecchio da accoppiare alla controcassa relativa
- Controcassa circolare Ø194x152mm

ACCESSORIO OBBLIGATORIO PER INSTALLAZIONE A CONTROSOFFITTO DA ORDINARE SEPARATAMENTE:

- Kit fissaggio controsoffitto - COD.4000000W

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


- Ø194x154mm

- Garanzia: 5 anni

Rev. 4 - 20/11/19

Specifiche

- Conforme alle Direttive UE
- IK08
- IP 67



35W max GU 10		
CE	IK08	IP67