

Eaton EL500DIN

Catalog Number: EL500DIN

Eaton Ellipse ECO UPS DIN, 500 VA, 300 W, Ingresso: C14, Uscite: (3) Schuko, (1) Schuko solo surge, Tower



General specifications

Nome prodotto

UPS Eaton Ellipse ECO

Sigla catalogo

EL500DIN

EAN

3553340620522

Lunghezza/profondità del prodotto

81 mm

Altezza prodotto

263 mm

Larghezza prodotto

235 mm

Peso prodotto

2.9 kg

Conformità

Con marchio CE

Certificazione/i

IEC/EN 62040-1

IEC/EN 62040-2

CE

EAC

Battery

Tipo di batteria

Sigillato, piombo-acido

Grafico runtime

Visualizza il grafico di runtime

Sostituzione batteria

Sostituibile dall'utente

Quantità della Batteria

1

Gestione della batteria

Batterie sostituibili, test automatico della batteria, protezione da scarica completa, possibilità di avviamento a freddo

Classificazione batteria

12 V / 4.5 Ah

Capacità batteria estesa

no

Electrical output

Presa

(3) Schuko, (1) Schuko solo surge

Tensione

230 V

Potenza

300 W

Fattore potenza uscita

0,6

Range di tensione in uscita

184-264 V (regolabile a 161-284 V)

Tensione nominale di uscita

230 V predefinita (220/230/240 V)

Tipo di alimentazione

1

Topologia

offline

Valori nominali VA

500 VA

Electrical input

Connessione di ingresso

C14

Tensione nominale di ingresso

230 V predefinita (220/230/240 V)

Frequenza nominale

50/60 Hz

Lunghezza cavo di ingresso

1,5 m

Range di tensione in ingresso

184-264 V (regolabile a 161-284 V)

Campo di frequenza di ingresso

46-70 Hz

Communications

Include scheda di rete

No

Interfaccia Ethernet

No

Interfaccia utente

LED

Contatto di commutazione privo di potenziale

No

Slot di espansione

no

Tipo di interfaccia

Nessuno

Environmental

Additional specifications

Altitudine

2000 m

Livello di rumore

<25 dB a 1 metro

Intervallo di temperatura

Da 0°C a 35°C (da 32°F a 95°F)

Umidità relativa

0 - 85% senza condensa

Tipo di costruzione

Modello indipendente

Contenuto della confezione

Cavo di ingresso

Manuale d'uso

Istruzioni per la sicurezza

Fase (uscita)

1

Funzione di autospegnimento

No

Colore

Nero

Efficienza

98

Kit di montaggio rack

No

Fase (ingresso)

1

Protezione da sovratensione

Sì

Risorse

Brochure

Compliance information

EU declaration of conformity Eaton Ellipse ECO

Guide utente

Eaton Ellipse ECO UPS - 500/650/800/1200/1600 - Installation and user manual (multiple languages)

Schede tecniche

Datový list UPS EllipseECO

Specifications and datasheets



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2024 Eaton. Tutti i diritti property of their respective
riservati.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are
owners.



Eaton.com/socialmedia