

Eaton EL1600USBDIN

Catalog Number: EL1600USBDIN

Eaton Ellipse ECO UPS USB DIN, 1600 VA, 1000 W, Ingresso: C14, Uscita: (4) Schuko, (4) Schuko solo surge, Tower



General specifications

Nome prodotto

UPS Eaton Ellipse ECO

EAN

3553340621628

Altezza prodotto

305 mm

Peso prodotto

7.8 kg

Certificazione/i

IEC/EN 62040-1

IEC/EN 62040-2

CE

EAC

Sigla catalogo

EL1600USBDIN

Lunghezza/profondità del prodotto

81 mm

Larghezza prodotto

312 mm

Conformità

Con marchio CE



Powering Business Worldwide

Battery

Tipo di batteria

Sigillato, piombo-acido

Grafico runtime

Visualizza il grafico di runtime

Sostituzione batteria

Sostituibile dall'utente

Quantità della Batteria

2

Gestione della batteria

Batterie sostituibili, test automatico della batteria, protezione da scarica completa, possibilità di avviamento a freddo

Classificazione batteria

12 V/9 Ah

Capacità batteria estesa

no

Electrical output

Presse

(4) Schuko, (4) Schuko solo surge

Tensione

230 V

Potenza

1000 W

Fattore potenza uscita

0,6

Range di tensione in uscita

184-264 V (regolabile a 161-284 V)

Tensione nominale di uscita

230 V predefinita (220/230/240 V)

Tipo di alimentazione

1

Topologia

offline

Valori nominali VA

1600 VA

Electrical input

Connessione di ingresso

C14

Tensione nominale di ingresso

230 V predefinita (220/230/240 V)

Frequenza nominale

50/60 Hz

Lunghezza cavo di ingresso

1,5 m

Range di tensione in ingresso

184-264 V (regolabile a 161-284 V)

Campo di frequenza di ingresso

46-70 Hz

Communications

Include scheda di rete

No

Comunicazione

Porta USB (conforme HID)

Interfaccia Ethernet

No

Interfaccia utente

LED

Contatto di commutazione privo di potenziale

No

Slot di espansione

No

Compatibilità software

Eaton UPS Companion (consente lo spegnimento sicuro del sistema, il monitoraggio dei consumi energetici e una facile

configurazione delle impostazioni dell'UPS)

Tipo di interfaccia

USB

Environmental

Altitudine

2000 m

Livello di rumore

<25 dB a 1 metro

Intervallo di temperatura

Da 0°C a 35°C (da 32°F a 95°F)

Umidità relativa

0 - 85% senza condensa

Additional specifications

Tipo di costruzione

Modello indipendente

Contenuto della confezione

Cavo di ingresso

Cavo USB

Manuale d'uso

Istruzioni per la sicurezza

Fase (uscita)

1

Funzione di autospegnimento

Sì

Colore

Nero

Efficienza

98

Kit di montaggio rack

No

Fase (ingresso)

1

Protezione da sovratensione

Sì

Risorse

Brochure

Compliance information

EU declaration of conformity Eaton Ellipse ECO

Guide utente

Eaton Ellipse ECO UPS - 500/650/800/1200/1600 - Installation and user manual (multiple languages)

Schede tecniche

Datový list UPS EllipseECO

Specifications and datasheets



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are
© 2024 Eaton. Tutti i diritti property of their respective
riservati. owners.



[Eaton.com/socialmedia](https://www.eaton.com/socialmedia)