

Eaton 9E6KI

Catalog Number: 9E6KI

UPS Eaton 9E, 6000 VA, 4800 W, Ingresso: Cablato direttamente,
Uscita: Cablato direttamente, Tower

General specifications



Nome prodotto

UPS Eaton 9E

Sigla catalogo

9E6KI

UPC

743172067661

Lunghezza/profondità del prodotto

61.29 cm

Altezza prodotto

70.85 cm

Larghezza prodotto

26.24 cm

Peso prodotto

68 kg

Conformità

Con marchio CE
TUV

Certificazione/i

IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC

Specifiche del prodotto

Caratteristiche speciali

Topologia doppia conversione
Controlla costantemente le condizioni dell'alimentazione, regolando la tensione e la frequenza
Il bypass interno consente la continuità di servizio in caso di guasto dell'UPS
Display LCD per visualizzare lo stato e le misurazioni in tempo reale
Compatibile con ambienti virtuali (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat)
Lunghi tempi di backup con fino a 4 EBM opzionali

Topologia

On-line/a doppia conversione

Fattore di forma

torre

Tipo di costruzione

Modello indipendente

Colore

Nero

Valori nominali VA

6000 VA

Potenza

4800 W

Kit di montaggio rack

No

Contenuto della confezione

UPS
Cavo USB
Cavo seriale
Manuale d'uso

Bypass interno

Risorse

Brochure

Characteristic curve

Compliance information

[EU declaration of conformity Eaton 9E UPS](#)

Declarations of conformity

[EU Declaration of Conformity](#)

Guide utente

Schede tecniche

Specifications and datasheets

Sì

Alimentazione hot swap

No

Funzione di autospegnimento

Sì

Frequenza primaria - Max

66 Hz

Frequenza primaria - Min

45 Hz

Connessione di ingresso

Collegamento diretto/Fisso

Tensione nominale di ingresso

230 V predefinita (220/230/240 V)

Frequenza nominale

50/60 Hz

Campo di frequenza di ingresso

45-66Hz

Fattore di potenza in ingresso

>0,99

Numero di uscite cablate

1

Forma d'onda di uscita

Sinusoidale

Tensione

230 V

Tensione nominale di uscita

230 V predefinita (220/230/240 V)

Tipo di alimentazione

1

Tipo di tensione

CA

Grafico runtime

Visualizza il grafico di runtime

Gestione della batteria

Test automatico della
batteria

Resettare la protezione da

scaricamento completo

Sostituzione batteria

Batterie sostituibili

Classificazione batteria

12 V/9 Ah

Tipo di batteria

Sigillato, piombo-acido

Capacità batteria estesa

Sì

Tempo di funzionamento a metà carico

10 min

Comunicazione

Porta USB (conforme HID)

Porta seriale (RS232)

Mini-morsettiera per
spegnimento remoto

Alloggiamento scheda di
comunicazione

Slot di espansione

Uno slot per scheda di comunicazione opzionale

Interfaccia Ethernet

No

Include scheda di rete

No

Compatibilità software

Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power
Protector

Interfaccia utente

Display LCD

Tipo di interfaccia

altri

Contatto di commutazione privo di potenziale

Sì

Altitudine

3000m

Classificazione BTU

Online: 1472

Livello di rumore

Meno di 55 dB a 1 metro

Umidità relativa

0-95% senza condensa

Intervallo di temperatura

Da 0°C a 40°C (da 32°F a 104°F)

Tensione di ingresso - max

276 V

Tensione di ingresso - min

110 V

Tensione di uscita - max

240 V

Tensione di uscita - min

220 V

Frequenza secondaria - max

60 Hz

Frequenza secondaria - min

50 Hz

Quantità della Batteria

15

Efficienza

91

Efficienza (modalità eco)

96

Range di tensione in ingresso

176-276 V (110-276 V con declassamento)

Numero max di gruppi batteria

4

Frequenza di uscita

50/60 Hz

Fattore potenza uscita

0,8

Range di tensione in uscita

220/230/240 V +/- 2%

Fase (ingresso)

1

Fase (uscita)

1

Runtime a pieno carico

8 min.

Uscita distorsione tensione (carico lineare) - max

3



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2024 Eaton. Tutti i diritti property of their respective
riservati.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are
property of their respective
owners.



Eaton.com/socialmedia