

# Eaton 3S700D

Catalog Number: 3S700D

Eaton 3S Gen2 UPS DIN, 700 VA, 420 W, Ingresso: Schuko, Uscite: (4) Schuko, (4) Schuko solo surge, Comunicazione USB, Ricarica USB (2), Tower

## General specifications



### Nome prodotto

UPS Eaton 3S Gen2

### Sigla catalogo

3S700D

### UPC

743172101761

### Lunghezza/profondità del prodotto

83.5 mm

### Altezza prodotto

170 mm

### Larghezza prodotto

335 mm

### Peso prodotto

4.2 kg

### Conformità

Con marchio CE

### Certificazione/i

CE

IEC/EN 62040-2

EAC

IEC/EN 62040-1

## Battery

### Tipo di batteria

Sigillato, piombo-acido

### Grafico runtime

Visualizza il grafico di runtime

### Sostituzione batteria

Sostituibile dall'utente

### Quantità della Batteria

1

### Gestione della batteria

Batterie sostituibili, test automatico della batteria, protezione da scarica completa, possibilità di avviamento a freddo

### Classificazione batteria

12 V/7 Ah

### Capacità batteria estesa

no

## Electrical output

### Presa

(4) Schuko, (4) Schuko solo surge

### Tensione

230 V

### Potenza

420 W

### Fattore potenza uscita

0,6

### Range di tensione in uscita

184-264 V (regolabile a 161-284 V)

### Tensione nominale di uscita

230 V predefinita (220/230/240 V)

### Tipo di alimentazione

1

### Topologia

offline

### Valori nominali VA

700 VA

## Electrical input

### Connessione di ingresso

Contatto di protezione (SCHUKO)

### Tensione nominale di ingresso

230 V predefinita (220/230/240 V)

### Frequenza nominale

50/60 Hz

### Lunghezza cavo di ingresso

1,5 m

### Range di tensione in ingresso

184-264 V (regolabile a 161-284 V)

### Campo di frequenza di ingresso

46-70 Hz

## Communications

### Include scheda di rete

No

### Comunicazione

Porta USB (conforme HID)

### Interfaccia Ethernet

No

### Interfaccia utente

LED

### Contatto di commutazione privo di potenziale

No

### Slot di espansione

no

### Compatibilità software

Eaton UPS Companion (consente lo spegnimento sicuro del sistema, il monitoraggio dei consumi energetici e una facile

configurazione delle impostazioni dell'UPS)

#### Tipo di interfaccia

USB

## Environmental

#### Altitudine

2000 m

#### Livello di rumore

<25 dB a 1 metro

#### Umidità relativa

0 - 85% senza condensa

## Additional specifications

#### Tipo di costruzione

Modello indipendente

#### Contenuto della confezione

Cavo USB

Guida rapida

Istruzioni per la sicurezza

#### Fase (uscita)

1

#### Funzione di autospegnimento

Sì

#### Colore

Nero/bianco

#### Efficienza

98

#### Kit di montaggio rack

No

#### Fase (ingresso)

1

#### Protezione da sovratensione

Sì

## Risorse

#### Brochure

#### Compliance information

CE-Eaton-3S-Gen2-UPS

#### Guide utente

#### Schede tecniche

#### Specifications and datasheets



Eaton Corporation plc  
Eaton House  
30 Pembroke Road  
Dublin 4, Ireland  
Eaton.com

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are  
© 2024 Eaton. Tutti i diritti property of their respective  
riservati. owners.



[Eaton.com/socialmedia](https://www.eaton.com/socialmedia)